

MA
162412340432

副本
HXJC

检测报告



HONGXINHUANJING

报告编号 HXJC[2022]第 1071 号

项目名称 兴义市马岭镇污水处理厂自行监测（第 3 季度）

委托单位 兴义市水务有限责任公司

贵州省洪鑫环境检测服务有限公司



说 明

- 1、报告未加盖检验检测专用章、骑缝章、CMA 章无效。
- 2、报告无编制人员、审核人员、签发人员签字无效。
- 3、对于委托方送样检测的，仅对样品检测数据负责。
- 4、未经本检验检测机构批准，不得复制本报告（完整复制除外），完全复制报告必须重新加盖检验检测专用章，否则无效。
- 5、涂改、部分提供或部分复制本报告无效。
- 6、如对报告有疑问、异议，请于收到报告之日起 15 日内向本检验检测机构提出书面申诉意见，15 日内向未提出异议者，视为接收本检验检测机构报告。
- 7、本报告未经本检验检测机构同意，不得做商业广告、宣传等使用。
- 8、本报告一式 5 份，正本由送检（委托）单位留存，副本由本检验检测机构留存。

地 址：贵州省兴义市桔山办机场大道富瑞雅轩旁

电 话：(0859)3293111

电子邮箱：gzhxhjjc@163.com

邮 编：562400

编 制： 杨 翔 审 核： 赵远杰
签 发： 杨 翔 签发日期： 2022.09.16

兴义市马岭镇污水处理厂自行监测报告

委托单号：—			项目类别：自行监测		
委托单位：兴义市水务有限责任公司					
监测内容					
序号	监测类别	测点位置及样品编号	监测项目	采样人员	采样日期
1	废水	废水总排口 22/1071-FW-1-0901-1/2/3/4	悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油、石油类、 阴离子表面活性剂、粪大肠菌群。	王 祥 陶光云	9 月 01 日
		平行样 22/1071-FW-2-0901-1	阴离子表面活性剂。		
	全程序空白 22/1071-FW-3-0901-1				
2	无组织废气	厂界东侧 22/1071-G ₁ -0901-1/2/3	硫化氢、氨、臭气浓度及其相关参数。		
		厂界南侧 22/1071-G ₂ -0901-1/2/3			
		厂界西侧 22/1071-G ₃ -0901-1/2/3			
		厂界北侧 22/1071-G ₄ -0901-1/2/3			
	污水进口 22/1071-G ₅ -0901-1/2/3	甲烷及其相关参数。			
3	厂界噪声	厂界东侧 22/1071-N ₁ -0901-1/2	Lmin 等效连续 A 声级。		
		厂界南侧 22/1071-N ₂ -0901-1/2			
		厂界西侧 22/1071-N ₃ -0901-1/2			
		厂界北侧 22/1071-N ₄ -0901-1/2			

样品状态						
序号	样品编号	监测项目	规格	数量	状态	
1	22/1071-FW-1-0901-1/2/3/4	悬浮物、色度	500mL	4	聚乙烯瓶装	采样时： 所有水样清澈透明，无异味。需加固定剂的水样已加固定剂，所有水样标签完好，运送过程中无损坏。
		阴离子表面活性剂	500mL	4	聚乙烯瓶装	
		五日生化需氧量	1.0L	4	棕色玻璃瓶装	
		粪大肠菌群	100mL	4	玻璃瓶装	
		动植物油、石油类	500mL	4	棕色玻璃瓶装	
2	22/1071-FW-2-0901-1 22/1071-FW-3-0901-1	阴离子表面活性剂	500mL	2	聚乙烯瓶装	
3	22/1071-G ₁ -0901-1/2/3 22/1071-G ₂ -0901-1/2/3 22/1071-G ₃ -0901-1/2/3 22/1071-G ₄ -0901-1/2/3	氨	10mL	12	比色管装	所有样品标签完好，外观无损。
		硫化氢	10mL	12	比色管装	
		臭气浓度	10L	12	无臭袋装	
4	22/1071-G ₀ -0901-1/2	硫化氢	10mL	2	比色管装	
		氨	10mL	2	比色管装	
5	22/1071-G ₅ -0901-1/2/3	甲烷	1.0L	3	铝箔袋装	

监测分析方法							
监测项目	分析方法	检出限	计量单位	分析仪器	仪器编号	分析人	分析时间
色度	水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ 1182-2021	2	倍	比色管	—	梁 妹	9 月 02 日
石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06	mg/L	JLBG-125 红外分光测油仪	HXJC-X-15	孙艺梅	9 月 04 日
动植物油		0.06	mg/L				9 月 04 日
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-1989	—	mg/L	CP114 电子天平	HXJC-X-02	王华兰、梁 妹	9 月 02 日
阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB 7494-87	0.05	mg/L	721 型可见分光光度计	HXJC-X-07	李 晓	9 月 04 日
五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5	mg/L	SPX-150BIII生化培养箱	HXJC-X-10		9 月 07 日
粪大肠菌群	水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ347.2-2018	20	MPN/L	DH6000BII电热恒温培养箱	HXJC-F-35		9 月 01~02 日
硫化氢	硫化氢的测定 空气和废气监测分析方法 (第四版增补版)	0.001	mg/m ³	721 型可见分光光度计	HXJC-X-07	梁 妹	9 月 01 日
氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	0.01	mg/m ³	721 型可见分光光度计	HXJC-X-08	岑连富	9 月 04 日
臭气浓度	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-93	—	无量纲	—	—	潘 静、王华兰 徐 露、孙艺梅 梁 妹、岑连富 周 倩	9 月 02 日
甲烷	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ604-2017	0.06	mg/m ³	上海惠分 GC-9820	HXJC-X-21	岑连富	9 月 02 日
厂界噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008	—	dB(A)	AWA5688 型多功能声级计	HXJC-L-37	王 祥、陶光云	9 月 01 日

质控监测结果

质控方式	质控指标	编号	单位	监测结果		标准浓度	结果判定
质控样	四氯乙烯中石油类	ERM-1006-2021 (337207)	µg/mL	31.0		30.5±2.2	合格
	阴离子表面活性剂	GSB 07-1197-2000 (204425)	mg/L	1.82		1.84±0.20	合格
	氨氮	GSB 07-3164-2014 (2005134)	mg/L	4.42		4.46±0.23	合格
平行样	阴离子表面活性剂	22/1071-FW-1-0901-1	mg/L	0.101	相对偏差 1.94%	相对偏差≤25%	合格
		22/1071-FW-2-0901-1		0.105			
全程序空白	阴离子表面活性剂	22/1071-FW-3-0901-1	mg/L	0.05L		—	—

备注：检出限 L 表示监测结果低于方法检出限。

声级计校准结果

校准声源值 dB(A)	监测前校准值 dB(A)		监测后校准值 dB(A)		标准要求
	校准结果	示值偏差	校准结果	示值偏差	
94.0	93.8	-0.2	93.8	-0.2	≤±0.5dB(A)
校准情况	合格		合格		—

废水监测结果											
测点位置及 样品编号	序号	监测 项目	单位	检出限	监测结果					《城镇污水处理厂污染物 排放标准》(GB18918-2002) 表 1 一级 A 标准	
					1	2	3	4	均值	标准限值	达标情况
废水总排口 22/1071-FW-1-0901- 1/2/3/4	1	五日生化需氧量	mg/L	0.5	1.3	1.6	1.4	1.3	1.4	10	合格
	2	悬浮物	mg/L	—	7	6	7	7	7	10	合格
	3	动植物油	mg/L	0.06	0.10	0.10	0.12	0.11	0.11	1	合格
	4	石油类	mg/L	0.06	0.13	0.15	0.14	0.12	0.14	1	合格
	5	阴离子表面活性剂	mg/L	0.05	0.101	0.112	0.123	0.120	0.114	0.5	合格
	6	色度	倍	2	2	2	2	2	2	30	合格
	7	粪大肠菌群	MPN/L	20	20L	20L	20L	20L	20L	10 ³ (个/L)	合格

备注：1、检出限 L 表示监测结果低于方法检出限，检出限 L 参与计算时取检出限值。
2、采样位置 E 104°54'46"，N 25°11'28"。
3、色度非资质认定，监测结果仅供参考。

无组织废气监测结果											
测点位置及 样品编号	采样时间	气温℃	气压 kPa	风速 m/s	风向	硫化氢浓度 (mg/m ³)		氨浓度 (mg/m ³)		臭气浓度 (无量纲)	
						小时值	最高浓度值	小时值	最高浓度值	小时值	最高浓度值
厂界东侧 22/1071-G ₁ -0901-1/2/3	10:00	27.1	90.4	1.3	NW	0.004	0.007	ND	0.07	<10	<10
	12:00	29.6	90.2	1.2	NW	0.005		0.06		<10	
	14:00	31.1	90.1	1.4	N	0.007		0.07		<10	
厂界南侧 22/1071-G ₂ -0901-1/2/3	10:00	27.1	90.4	1.3	NW	0.005	0.007	ND	0.13	<10	<10
	12:00	29.6	90.2	1.2	NW	0.006		ND		<10	
	14:00	31.1	90.1	1.4	N	0.007		0.13		<10	
厂界西侧 22/1071-G ₃ -0901-1/2/3	10:00	27.1	90.4	1.3	NW	0.009	0.011	0.01	0.07	<10	<10
	12:00	29.6	90.2	1.2	NW	0.010		0.07		<10	
	14:00	31.1	90.1	1.4	N	0.011		0.01		<10	
厂界北侧 22/1071-G ₄ -0901-1/2/3	10:00	27.1	90.4	1.3	NW	0.009	0.010	ND	ND	13	14
	12:00	29.6	90.2	1.2	NW	0.008		ND		13	
	14:00	31.1	90.1	1.4	N	0.010		ND		14	
《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB 18918-2002) 表 4 二级标准				标准限值		—	0.06	—	1.5	—	20
				达标情况		—	合格	—	合格	—	合格
备注: ND 表示监测结果低于方法检出限。											

无组织废气监测结果							
测点位置及样品编号	采样时间	气温℃	气压 kPa	风速 m/s	风向	甲烷 (厂区最高体积浓度%)	
						小时值	最高浓度值
污水进口 22/1071-G ₅ -0901-1/2/3	10:00	27.1	90.4	1.3	NW	0.00023	0.00027
	12:00	29.6	90.2	1.2	NW	0.00027	
	14:00	31.1	90.1	1.4	N	0.00023	
《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB 18918-2002) 表 4 二级标准			标准限值			—	1
			达标情况			—	合格

噪声测量结果				
测点位置及编号	测量结果 dB(A)		《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008) 2 类	
			标准限值	达标情况
厂界东侧 22/1071-N ₁ -0901-1	昼间	51.9	60dB(A)	合格
厂界南侧 22/1071-N ₂ -0901-1		50.7		合格
厂界西侧 22/1071-N ₃ -0901-1		50.1		合格
厂界北侧 22/1071-N ₄ -0901-1		51.6		合格
厂界东侧 22/1071-N ₁ -0901-2	夜间	45.4	50dB(A)	合格
厂界南侧 22/1071-N ₂ -0901-2		46.9		合格
厂界西侧 22/1071-N ₃ -0901-2		47.0		合格
厂界北侧 22/1071-N ₄ -0901-2		47.6		合格

部分采样照片



报告结束